

ŚWIDRY TRÓJGRYZOWE 12-1/4" BM1HVSXC

Kod IADC: 117



GLINIK
DRILLING TOOLS

SPECYFIKACJA KONSTRUKCYJNA

Typ łożyska.....ślizgowe, uszczelnione

Struktura tnąca.....zęby stalowe, frezowane

Zbrojenie segmentów.....napawanie daszka,
oraz słupki z węglików spiekanych

Wielkość i typ połączenia.....pin 6-5/8 Reg

PRZEZNACZENIE

Przeznaczony do zwiercania długich interwałów bardzo miękkich, niewarstwionych i słabo zwięzłych o wysokiej zwiercalności skał, takich jak: iłolupki, iły, słabo zwięzłe łupki i piaskowce, wapienie margliste, sole, gipsy, węgle, ziemiste rudy żelaza.

KORZYŚCI

Optymalny uwiert uzyskany poprzez precyzyjnie połączenie struktury tnącej z efektywnym systemem płukania.

Wyjątkowa niezawodność świdra dzięki użyciu zoptymalizowanej konstrukcji układu łożyskowania.

Gwarancja przewiercania długich interwałów i zachowania geometrii otworu dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii ochrony średnicy.



Zamieszczona grafika oraz specyfikacja mają jedynie charakter informacyjny. Produkt końcowy może nieznacznie odbiegać od przedstawionego.

