

POSZERZACZ GRYZOWY

406 ÷ 1633 M-S



GLINIK
DRILLING TOOLS

SPECYFIKACJA KONSTRUKCYJNA

Typ łożyska.....toczne, uszczelnione
Struktura tnąca.....zęby stalowe, frezowane
.....szybkotnące


Wielkość i typ połączenia

Góra.....mufa 6-5/8 Reg

Dół.....mufa 6-5/8 Reg
(w każdym zespole)

Wszystkie zespoły połączone są ze sobą łącznikami.

Całkowita długość [mm].....3480± 15



Zamieszczona grafika oraz specyfikacja mają jedynie charakter informacyjny. Produkt końcowy może nieznacznie odbiegać od przedstawionego.

PRZEZNACZENIE

Przeznaczone do wiercenia w warstwowych skałach miękkich i średniozwięzłych takich jak: ily wapienne, łupki, piaskowce ze spoiwem wapiennym, konglomeraty, gipsy porowate, miękkie anhydryty, marmury ze spoiwem glinokrzemionkowym, dolomity marglowe, syderyty ilaste, limonity.

Wszystkie zespoły mogą pracować jako oddzielne poszerzacze.
Zakres średnic dla poszczególnych zespołów:

1.406 ÷ 610 mm
2.610 ÷ 813 mm
3.813 ÷ 1016 mm
4.1016 ÷ 1219 mm
5.1219 ÷ 1422 mm
6.1422 ÷ 1633 mm

